



QUEL TUBAGE FLEXIBLE CHOISIR POUR VOTRE CONDUIT ?

- Utile -

TEN LISS

J'AI

Un conduit standard en bon état



Distance de sécurité 10 cm de la paroi extérieure du boisseau : DTU 24.1

Condition de température : à valider par note de calcul



Qualité produit : Double peau inox 316L intérieur/extérieur

- ✓ Paroi intérieure lisse = tirage optimisé
- ✓ Très bonne résistance mécanique (traction jusqu'à 20 m, dévoiement jusqu'à 45°)

★ Apprécié

TENFLEX SEMI-ISOLÉ

J'AI

Une tête de cheminée exposée



Distance de sécurité 10 cm de la paroi extérieure du boisseau : DTU 24.1

Condition de température : à valider par note de calcul

Destiné aux cheminées inférieures à 10 m



Qualité produit : TEN LISS intérieur/extérieur - Isolant 13 mm sur 3 mètres

- ✓ 3 m isolés en tête de cheminée
- ✓ Livré en kit prêt à poser (embouts de sécurité montés)
- ✓ Réduit les pertes de température en sortie de conduit
- ✓ Limite la condensation en partie haute

Ru

Résistance thermique :
0,22 m².K/W à 200°C sur
les 3m isolés

★★★ Recommandé

TENFLEX-ISO

J'AI

Un conduit étroit, une traversée de volumes froids



Distance de sécurité 4 cm de la paroi extérieure du boisseau :

à calculer selon NF EN 15287-1 sinon 10 cm selon DTU 24.1

Condition de température : à valider par note de calcul. Conditions très favorables.



Qualité produit : TEN LISS intérieur / ALUMINIUM épais extérieur - Isolant 13 mm

- ✓ Flexible isolé intégralement, finition au choix
- ✓ Tirage amélioré
- ✓ Forte réduction de la condensation
- ✓ Sécurité accrue dans les combles et murs extérieurs

Ru

Résistance thermique :
0,22 m².K/W à 200°C

★★★★ Performant

TENLISS PRÉ-ISOLÉ

J'AI

Un conduit encrassé, complexe, ancien mais thermiquement satisfaisant



Distance de sécurité réduite à 4 cm de la paroi extérieure du boisseau : testé DTA

Condition de température : à valider par note de calcul



Qualité produit : Double peau inox 316L intérieur/extérieur
Isolant laine de roche 30 mm

- ✓ Flexible isolé intégralement
- ✓ Réduction du risque de bistrage et d'incendie
- ✓ Rendement amélioré des appareils bois et pellets
- ✓ Sécurité maximale dans les environnements contraints



Ru

Résistance thermique :
0,51 m².K/W à 200°C